RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MONTINI

Montini MR 9

Électrique · 9 t

Machine

Constructeur	**Montini**
Modèle	**MR 9**
Capacité nominale	**9 t**
Hauteur de levée	**4,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**16.900 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**4000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3020 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4800 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2870 mm**
Hauteur d'assise h7	**1807 mm**
Voie avant b10	**1667 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3762 mm**
Empattement y	**2500 mm**
Garde au sol m1	**225 mm**
Rayon de braquage Wa	**3428 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5609 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5409 mm**
Distance de charge x	**781 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 5A**
Type de bandages	**Bandage élastique**

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**12 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**96 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**23785 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**9900 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2115 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**7000 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.