RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

À mât rétractable · Électrique · 1,5 t

Machine

Constructeur	**Noblelift**
Modèle	**CBT15**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,5 t**
Hauteur de levée	**6,20 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4150 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**6200 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2575 mm**
Levée libre h2	**2050 mm**
Hauteur mât déployé h4	**7116 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2260 mm**
Hauteur d'assise h7	**260 mm**
Largeur hors tout b1	**1130 mm**
Voie avant b10	**952 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1700 mm**
Empattement y	**1158 mm**
Garde au sol m1	**50 mm**
Rayon de braquage Wa	**1406 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3185 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3060 mm**
Distance de charge x	**330 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage plein**
Vitesse de déplacement en charge	**11 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11 km/h**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**36 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.