RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift FD35N

Frontal diesel · 3,5 t

Machine

Constructeur	**Noblelift**
Modèle	**FD35N**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**3,5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**4710 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2150 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2205 mm**
Largeur hors tout b1	**1210 mm**
Voie avant b10	**1000 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2770 mm**
Empattement y	**1700 mm**
Rayon de braquage Wa	**2520 mm**
Distance de charge x	**600 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**3500 kg**
Type de bandages	**Pneumatique**
Rampe maximale admissible en charge	**18 %**
Rampe maximale admissible à vide	**18 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3500 kg**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7250 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1690 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**960 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**3020 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.