RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift FE4P60N

Frontal électrique · 6 t

Machine

Constructeur	**Noblelift**
Modèle	**FE4P60N**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**6 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2500 mm**
Levée libre h2	**185 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4420 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2560 mm**
Hauteur d'assise h7	**1430 mm**
Largeur hors tout b1	**1870 mm**
Voie avant b10	**1574 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3187 mm**
Empattement y	**2030 mm**
Garde au sol m1	**200 mm**
Rayon de braquage Wa	**2980 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4970 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4770 mm**
Distance de charge x	**595 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**35 kW**

Rampe maximale admissible en charge	**15 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.