RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

À mât rétractable · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Noblelift**
Modèle	**RT25ST2**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**7,00 m**
Poids en service	**3530 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**7000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3068 mm**
Levée libre h2	**2397 mm**
Hauteur mât déployé h4	**7910 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2260 mm**
Voie avant b10	**990 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1400 mm**
Empattement y	**1650 mm**
Garde au sol m1	**75 mm**
Rayon de braquage Wa	**1885 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2950 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2920 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**5,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**9,5 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**9,5 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**10 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**420 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.