RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

OMG

# OMG Neos II 16 K ac

À mât rétractable · 1,6 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **OMG** |
| Modèle | **Neos II 16 K ac** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **1,6 t** |
| Hauteur de levée | **5,96 m** |
| Poids en service | **3500 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **5965 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2655 mm** |
| Levée libre h2 | **2130 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **6620 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2106 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1150 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1155 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1393 mm** |
| Empattement y | **1470 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1726 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **2875 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **2818 mm** |
| Distance de charge x | **339 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **6,5 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **13 km/h** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement à vide | **13 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **10 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **15 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **48 V** |
| Capacité de la batterie | **620 Ah** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.