RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL FM 4 W 20

À mât rétractable · 2 t

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**FM 4 W 20**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**8,45 m**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**8450 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3533 mm**
Levée libre h2	**2803 mm**
Hauteur mât déployé h4	**9200 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2215 mm**
Hauteur d'assise h7	**1087 mm**
Empattement y	**1505 mm**
Garde au sol m1	**81 mm**
Rayon de braquage Wa	**1772 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**7,2 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**13 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**13 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**10 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**465 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**2550 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1810 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.