RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Frontal électrique · Électrique · 3 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
35 500 €

INDICE IEQ
0,56

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**R 60-30 (1995-2005)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,43 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**1863 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3430 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2000 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3600 mm**
Largeur hors tout b1	**1192 mm**
Voie avant b10	**945 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2426 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3765 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3965 mm**

Distance de charge x	**395 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1450 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**12 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**20 %**
Rampe maximale admissible à vide	**24 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2550 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2200 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2050 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1700 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1450 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1200 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**
Puissance du chargeur	**7 kW**
Énergie par cycle de charge	**67,2 kWh**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.