RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 20-14 (Serie 1) (2005-2017)

Frontal électrique · Électrique · 1,4 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
25 000 €

INDICE IEQ
0,60

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 20-14 (Serie 1) (2005-2017)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1,4 t**
Hauteur de levée	**4,32 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**2720 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**4320 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1960 mm**
Levée libre h2	**1380 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4920 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2082 mm**
Hauteur d'assise h7	**1015 mm**
Largeur hors tout b1	**1099 mm**
Voie avant b10	**932 mm**

Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2001 mm**
Empattement y	**1321 mm**
Garde au sol m1	**90 mm**
Rayon de braquage Wa	**1525 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3355 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3231 mm**
Distance de charge x	**351 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1020 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2x4.3 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**14,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1400 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1160 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1250 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1040 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1020 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**850 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**780 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**650 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**500 Ah**
Puissance du chargeur	**3,6 kW**
Énergie par cycle de charge	**28,8 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**3580 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1260 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**540 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1460 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.