RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 20-20 P (2005-2017)

Frontal électrique · Électrique · 2 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
29 500 €

INDICE IEQ
0,61

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 20-20 P (2005-2017)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**4,32 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**3197 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**4320 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1960 mm**
Levée libre h2	**1380 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4920 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2082 mm**
Hauteur d'assise h7	**1015 mm**
Largeur hors tout b1	**1138 mm**
Voie avant b10	**942 mm**

Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2012 mm**
Empattement y	**1421 mm**
Garde au sol m1	**90 mm**
Rayon de braquage Wa	**1635 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3465 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3341 mm**
Distance de charge x	**351 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1420 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2x5.5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**11,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**18 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1720 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1780 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1530 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1420 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1220 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1030 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**880 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**750 Ah**
Puissance du chargeur	**5,4 kW**
Énergie par cycle de charge	**43,2 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4532 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1442 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**665 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1755 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.