RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-25-600 Plus (2019-2023)

Frontal électrique · Électrique · 2,5 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
41 000 €

INDICE IEQ
0,90

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-25-600 Plus (2019-2023)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,02 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4585 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3020 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2200 mm**
Levée libre h2	**160 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3650 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2210 mm**
Hauteur d'assise h7	**1262 mm**
Largeur hors tout b1	**1199 mm**
Voie avant b10	**992 mm**

Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2353 mm**
Empattement y	**1595 mm**
Garde au sol m1	**125 mm**
Rayon de braquage Wa	**2032 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3877 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3678 mm**
Distance de charge x	**413 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1960 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**15 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**19 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**21,3 %**
Rampe maximale admissible à vide	**29,5 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1960 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1960 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**620 Ah**
Puissance du chargeur	**6,2 kW**
Énergie par cycle de charge	**59,5 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**6287 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2306 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**798 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2279 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.