RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)

Frontal électrique · Électrique · 2,5 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
35 000 €

INDICE IEQ
0,60

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,02 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4585 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3020 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3650 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2210 mm**
Largeur hors tout b1	**1199 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3353 mm**
Rayon de braquage Wa	**2185 mm**
Distance de charge x	**383 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1600 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**25,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**29,7 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2310 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1900 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2050 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1500 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1600 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1150 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Puissance du chargeur	**0 kW**
Énergie par cycle de charge	**0 kWh**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.