RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)

Frontal électrique · Électrique · 2,5 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
38 000 €

INDICE IEQ
0,70

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**4,43 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4195 kg**
Statut commercial	**Neuf, en production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**4430 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2160 mm**
Levée libre h2	**1500 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5055 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2220 mm**
Hauteur d'assise h7	**1080 mm**
Largeur hors tout b1	**1198 mm**

Voie avant b10	**992 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2322 mm**
Empattement y	**1582 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2013 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3724 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3524 mm**
Distance de charge x	**413 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1960 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2x8.4 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**16 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2310 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2060 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1760 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1960 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1450 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**620 Ah**
Puissance du chargeur	**7,4 kW**
Énergie par cycle de charge	**0 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5890 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1910 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**805 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2285 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.