RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)

Frontal électrique · Électrique · 3 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
38 000 €

INDICE IEQ
0,60

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**7,54 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5097 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**7540 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3800 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2212 mm**
Largeur hors tout b1	**1198 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3493 mm**
Rayon de braquage Wa	**2185 mm**
Distance de charge x	**383 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**1900 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**21,9 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2770 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2280 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2450 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1800 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1900 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1380 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Puissance du chargeur	**0 kW**
Énergie par cycle de charge	**0 kWh**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.