RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)

Frontal électrique · Électrique · 3 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
41 500 €

INDICE IEQ
0,70

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**4,43 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5001 kg**
Statut commercial	**Neuf, en production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**4430 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2160 mm**
Levée libre h2	**1500 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5055 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2220 mm**
Hauteur d'assise h7	**1080 mm**
Largeur hors tout b1	**1198 mm**

Voie avant b10	**992 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2340 mm**
Empattement y	**1600 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2013 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3742 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3542 mm**
Distance de charge x	**413 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**2350 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2x10.5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**16 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2770 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2470 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2110 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2350 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**1740 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**
Puissance du chargeur	**8,4 kW**
Énergie par cycle de charge	**67,2 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7030 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2060 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**971 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2941 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.