RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-30L-600 Plus (2019-2023)

Frontal électrique · Électrique · 3 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
45 500 €

INDICE IEQ
0,90

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-30L-600 Plus (2019-2023)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,07 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5063 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3066 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2225 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3850 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2225 mm**
Hauteur d'assise h7	**1235 mm**
Largeur hors tout b1	**1200 mm**
Voie avant b10	**950 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2578 mm**

Empattement y	**1797 mm**
Garde au sol m1	**114 mm**
Rayon de braquage Wa	**2245 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3913 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3941 mm**
Distance de charge x	**432 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**2350 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**21 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**20,1 %**
Rampe maximale admissible à vide	**30,6 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2350 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2350 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**
Puissance du chargeur	**7 kW**
Énergie par cycle de charge	**67,2 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7257 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2646 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**806 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2417 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.