RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)

Frontal électrique · Électrique · 5 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
51 000 €

INDICE IEQ
0,58

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**5 t**
Hauteur de levée	**4,53 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**8011 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**4530 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2320 mm**
Levée libre h2	**1600 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5215 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2320 mm**
Hauteur d'assise h7	**1140 mm**
Largeur hors tout b1	**1398 mm**
Voie avant b10	**1142 mm**

Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2955 mm**
Empattement y	**2000 mm**
Garde au sol m1	**145 mm**
Rayon de braquage Wa	**2525 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4424 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4224 mm**
Distance de charge x	**481 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**2600 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2x11 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**17 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**12 %**
Rampe maximale admissible à vide	**18 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**4500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**4300 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3700 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3500 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2900 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2600 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2000 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**840 Ah**
Puissance du chargeur	**10,1 kW**
Énergie par cycle de charge	**80,6 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**11540 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**3711 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1471 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**4300 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.