RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)

Frontal électrique · Électrique · 8 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
92 000 €

INDICE IEQ
0,83

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**8 t**
Hauteur de levée	**2,75 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**15.430 kg**
Statut commercial	**Neuf, en production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**900 mm**
Hauteur de levée h3	**2750 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2710 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4140 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2697 mm**
Hauteur d'assise h7	**1719 mm**
Largeur hors tout b1	**2140 mm**
Voie avant b10	**1561 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3535 mm**

Empattement y	**2285 mm**
Garde au sol m1	**220 mm**
Rayon de braquage Wa	**3049 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5199 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4999 mm**
Distance de charge x	**660 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**5800 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 4**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2 x 10,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**14 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**15,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**23 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**8000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**8000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**7400 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**7400 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**6700 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**6700 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5800 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**5800 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**1120 Ah**
Puissance du chargeur	**11,2 kW**
Énergie par cycle de charge	**107,5 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**21549 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**7097 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2366 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**8333 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.