RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 70-60

Frontal diesel · Diesel · 6 t

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**RX 70-60**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**6 t**
Hauteur de levée	**3,55 m**
Énergie	**Diesel**
Poids en service	**10.477 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3550 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2710 mm**
Levée libre h2	**110 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4440 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2697 mm**
Hauteur d'assise h7	**1719 mm**
Largeur hors tout b1	**1597 mm**
Voie avant b10	**1306 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3440 mm**
Empattement y	**2285 mm**
Garde au sol m1	**220 mm**
Rayon de braquage Wa	**3007 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5107 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4907 mm**
Distance de charge x	**710 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**80 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**33 %**
Rampe maximale admissible à vide	**32 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**14854 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**5415 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1623 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**5062 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.