RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Frontal électrique · Électrique · 1 t

VALEUR À NEUF INDICATIVE
19 000 €

INDICE IEQ
0,60

Valeur à neuf indicative: Estimation indicative de la valeur à neuf de ce modèle, reconstituée à partir de données de marché : il ne s'agit pas du tarif officiel du constructeur.

Qu'est-ce que l'indice IEQ: L'IEQ (indice d'efficacité en hauteur) indique quelle part de sa capacité nominale la machine conserve lorsqu'elle travaille aux hauteurs de levage élevées. Plus la valeur est proche de 1, moins la capacité diminue quand le mât s'élève. Avec un indice faible, en hauteur vous pourrez manutentionner des charges nettement plus légères que ne le laisse penser la capacité nominale.

Machine

Constructeur	**STILL**
Modèle	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1 t**
Hauteur de levée	**5,38 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**2590 kg**
Statut commercial	**Occasion, hors production**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**5380 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1990 mm**
Hauteur mât déployé h4	**6040 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2190 mm**
Largeur hors tout b1	**828 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1454 mm**
Rayon de braquage Wa	**1320 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2958 mm**

Distance de charge x	**195 mm**

Performances et mât

Capacité résiduelle à la hauteur maximale	**550 kg**
Type de mât	**Standard**
Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**8 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**12 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**8 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**850 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**900 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**750 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**750 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**600 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**550 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**450 kg**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Plomb-acide**
Tension de la batterie	**24 V**
Capacité de la batterie	**300 Ah**
Puissance du chargeur	**0,9 kW**
Énergie par cycle de charge	**8,6 kWh**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.