RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

TOYOTA

Toyota 52-8 FDJF 35

Frontal diesel · Diesel · 3,5 t

Machine

Constructeur	**Toyota**
Modèle	**52-8 FDJF 35**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**3,5 t**
Hauteur de levée	**2,96 m**
Énergie	**Diesel**
Poids en service	**4890 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**2955 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2115 mm**
Levée libre h2	**135 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4260 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2180 mm**
Hauteur d'assise h7	**1120 mm**
Largeur hors tout b1	**1290 mm**
Voie avant b10	**1060 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2850 mm**
Empattement y	**1700 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2490 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4385 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4185 mm**
Distance de charge x	**495 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**41 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**19 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**19,5 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**21 %**
Rampe maximale admissible à vide	**19 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7280 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1720 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1110 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**3170 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.