RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

TOYOTA

Toyota 56-8 FD 20F

Frontal diesel · Diesel · 2 t

Machine

Constructeur	**Toyota**
Modèle	**56-8 FD 20F**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**2,96 m**
Énergie	**Diesel**
Poids en service	**3290 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**2960 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1995 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4250 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2160 mm**
Hauteur d'assise h7	**1100 mm**
Largeur hors tout b1	**1150 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2575 mm**
Empattement y	**1650 mm**
Garde au sol m1	**90 mm**
Rayon de braquage Wa	**2200 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4070 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3870 mm**
Distance de charge x	**470 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**41 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**19 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**19 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**32 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4600 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1430 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**690 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1860 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.