RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

TOYOTA

Toyota 9 FBMK 20T

Frontal électrique · Électrique · 2 t

Machine

Constructeur	**Toyota**
Modèle	**9 FBMK 20T**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4318 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2235 mm**
Levée libre h2	**120 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3979 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2215 mm**
Hauteur d'assise h7	**1230 mm**
Largeur hors tout b1	**1195 mm**
Voie avant b10	**986 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2280 mm**
Empattement y	**1575 mm**
Garde au sol m1	**95 mm**
Rayon de braquage Wa	**2025 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3845 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3646 mm**
Distance de charge x	**420 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**6 kW**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**500 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5295 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2126 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1024 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2192 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.