RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

YALE

Yale ERP20UX

Frontal électrique · 2 t

Machine

Constructeur	**Yale**
Modèle	**ERP20UX**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Poids en service	**4040 kg**

Dimensions et encombrement

Hauteur mât abaissé h1	**2015 mm**
Levée libre h2	**140 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2152 mm**
Largeur hors tout b1	**1285 mm**
Voie avant b10	**1058 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2302 mm**
Empattement y	**1485 mm**
Garde au sol m1	**65 mm**
Rayon de braquage Wa	**2155 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4009 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3879 mm**
Distance de charge x	**454 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**8,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**15,7 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15,7 km/h**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5110 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1770 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**930 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2270 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.