RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

YALE

Yale ERP25UX

Frontal électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Yale**
Modèle	**ERP25UX**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**4226 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2015 mm**
Levée libre h2	**140 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3980 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2152 mm**
Hauteur d'assise h7	**1080 mm**
Largeur hors tout b1	**1285 mm**
Voie avant b10	**1058 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2317 mm**
Empattement y	**1485 mm**
Garde au sol m1	**65 mm**
Rayon de braquage Wa	**2155 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4009 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3879 mm**
Distance de charge x	**454 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**8,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**14,9 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15,7 km/h**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5720 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1748 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1006 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2478 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.