RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

YALE

Yale GDP50UX6

Frontal diesel · Diesel · 5 t

Machine

Constructeur	**Yale**
Modèle	**GDP50UX6**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Diesel**
Poids en service	**8360 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2500 mm**
Levée libre h2	**205 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4425 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2450 mm**
Hauteur d'assise h7	**1400 mm**
Largeur hors tout b1	**2020 mm**
Voie avant b10	**1489 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3495 mm**
Empattement y	**2300 mm**
Garde au sol m1	**200 mm**
Rayon de braquage Wa	**3250 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5260 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5260 mm**
Distance de charge x	**590 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 4A**
Type de bandages	**Pneumatique**
Puissance du moteur de traction	**63,9 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**25 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**27 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**33 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**12090 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**3840 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1270 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**4520 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.