RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

DINGLI

# Dingli JCPT0607PA

240 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Dingli** |
| Modèle | **JCPT0607PA** |
| Capacité nominale | **240 kg** |
| Hauteur de plancher | **3,60 m** |
| Poids en service | **920 kg** |

## Nacelle

| | |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | **5600 mm** |
| Hauteur de plancher maximale | **3600 mm** |
| Longueur de la nacelle | **1290 mm** |
| Débattement de l'extension | **600 mm** |
| Charge de l'extension | **100 kg** |
| Nombre maximal d'occupants, intérieur | **2** |
| Nombre maximal d'occupants, extérieur | **1** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Largeur hors tout b1 | **760 mm** |
| Longueur totale l2 | **1440 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps relevés | **1990 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps rabattus | **1620 mm** |
| Empattement y | **1050 mm** |
| Rayon de braquage intérieur | **400 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1550 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Type de bandages | **Non marquant** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation, machine repliée | **4 km/h** |
| Vitesse de translation en hauteur | **0,6 km/h** |
| Pente maximale franchissable | **25 %** |
| Inclinaison latérale admissible | **1,5 °** |
| Inclinaison longitudinale admissible | **3 °** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **24 V** |
| Capacité de la batterie | **85 Ah** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.