RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

DINGLI

# Dingli JCPT3730DC

750 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Dingli** |
| Modèle | **JCPT3730DC** |
| Capacité nominale | **750 kg** |
| Hauteur de plancher | **35,00 m** |
| Poids en service | **39.500 kg** |

## Nacelle

| | |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | **37000 mm** |
| Hauteur de plancher maximale | **35000 mm** |
| Longueur de la nacelle | **7460 mm** |
| Débattement de l'extension | **2250 mm** |
| Charge de l'extension | **750 kg** |
| Nombre maximal d'occupants, intérieur | **4** |
| Nombre maximal d'occupants, extérieur | **4** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Largeur hors tout b1 | **3000 mm** |
| Longueur totale l2 | **8000 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps relevés | **4200 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps rabattus | **3250 mm** |
| Empattement y | **5500 mm** |
| Garde au sol m1 | **350 mm** |
| Rayon de braquage intérieur | **5000 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **8000 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation, machine repliée | **2,7 km/h** |
| Vitesse de translation en hauteur | **0,2 km/h** |
| Pente maximale franchissable | **25 %** |
| Inclinaison latérale admissible | **2 °** |
| Inclinaison longitudinale admissible | **3 °** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Technologie de batterie | **Li-Ion** |
| Tension de la batterie | **80 V** |
| Capacité de la batterie | **660 Ah** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.