RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

DINGLI

# Dingli S1612AC+

Nacelle ciseaux électrique · Électrique · 363 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Dingli** |
| Modèle | **S1612AC+** |
| Type | **Nacelle ciseaux électrique** |
| Capacité nominale | **363 kg** |
| Hauteur de plancher | **13,70 m** |
| Énergie | **Électrique** |

## Nacelle

| | |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | **15700 mm** |
| Hauteur de plancher maximale | **13700 mm** |
| Longueur de la nacelle | **2640 mm** |
| Débattement de l'extension | **900 mm** |
| Charge de l'extension | **136 kg** |
| Nombre maximal d'occupants, intérieur | **2** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Largeur hors tout b1 | **1250 mm** |
| Longueur totale l2 | **2840 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps relevés | **2620 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps rabattus | **2090 mm** |
| Empattement y | **2240 mm** |
| Rayon de braquage intérieur | **0 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2650 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Type de bandages | **Non marquant** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation, machine repliée | **6 km/h** |
| Vitesse de translation en hauteur | **0,8 km/h** |
| Pente maximale franchissable | **25 %** |
| Inclinaison latérale admissible | **1,5 °** |
| Inclinaison longitudinale admissible | **3 °** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.