RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

DINGLI

Dingli SL3025HRT

Nacelle ciseaux hybride · Hybride · 1 t

Machine

Constructeur	**Dingli**
Modèle	**SL3025HRT**
Type	**Nacelle ciseaux hybride**
Capacité nominale	**1 t**
Hauteur de plancher	**30,00 m**
Énergie	**Hybride**
Poids en service	**24.610 kg**

Nacelle

Hauteur de travail maximale	**32000 mm**
Hauteur de plancher maximale	**30000 mm**
Longueur de la nacelle	**6200 mm**
Débattement de l'extension	**2100 mm**
Charge de l'extension	**1000 kg**
Nombre maximal d'occupants, intérieur	**4**
Nombre maximal d'occupants, extérieur	**4**

Dimensions et encombrement

Largeur hors tout b1	**2550 mm**
Longueur totale l2	**6730 mm**
Hauteur totale, garde-corps relevés	**4130 mm**
Hauteur totale, garde-corps rabattus	**3190 mm**
Empattement y	**4860 mm**
Garde au sol m1	**200 mm**
Rayon de braquage intérieur	**3800 mm**
Rayon de braquage Wa	**6300 mm**

Performances et mât

Vitesse de translation, machine repliée	**3,5 km/h**
Vitesse de translation en hauteur	**0,3 km/h**
Pente maximale franchissable	**30 %**
Inclinaison latérale admissible	**2 °**
Inclinaison longitudinale admissible	**3 °**

Batterie et alimentation

Technologie de batterie	**Li-Ion**
Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**420 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.