RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LIUGONG

Liugong LS1414H

350 kg

Machine

Constructeur	**Liugong**
Modèle	**LS1414H**
Capacité nominale	**350 kg**
Poids en service	**3780 kg**

Nacelle

Hauteur de travail maximale	**16000 mm**
Hauteur de plancher replié	**1660 mm**
Longueur de la nacelle	**2880 mm**
Débattement de l'extension	**1220 mm**
Charge de l'extension	**136 kg**
Nombre maximal d'occupants, intérieur	**3**
Nombre maximal d'occupants, extérieur	**2**

Dimensions et encombrement

Largeur hors tout b1	**1380 mm**
Longueur totale l2	**3100 mm**
Hauteur totale, garde-corps relevés	**2740 mm**
Hauteur totale, garde-corps rabattus	**1970 mm**
Empattement y	**2500 mm**
Rayon de braquage intérieur	**300 mm**
Rayon de braquage Wa	**3120 mm**

Performances et mât

Vitesse de translation, machine repliée	**4 km/h**
Vitesse de translation en hauteur	**0,7 km/h**

Pente maximale franchissable	**25 %**
Inclinaison latérale admissible	**1,5 °**
Inclinaison longitudinale admissible	**3 °**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**24 V**
Capacité de la batterie	**270 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.