RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

LIUGONG

# Liugong LSC0812DE

450 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Liugong** |
| Modèle | **LSC0812DE** |
| Capacité nominale | **450 kg** |
| Hauteur de plancher | **8,00 m** |
| Poids en service | **2640 kg** |

## Nacelle

| | |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | **10000 mm** |
| Hauteur de plancher maximale | **8000 mm** |
| Hauteur de plancher replié | **1210 mm** |
| Longueur de la nacelle | **2280 mm** |
| Débattement de l'extension | **900 mm** |
| Charge de l'extension | **120 kg** |
| Nombre maximal d'occupants, intérieur | **2** |
| Nombre maximal d'occupants, extérieur | **2** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Largeur hors tout b1 | **1190 mm** |
| Longueur totale l2 | **2490 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps relevés | **2370 mm** |
| Hauteur totale, garde-corps rabattus | **1810 mm** |
| Empattement y | **1880 mm** |
| Garde au sol m1 | **100 mm** |
| Rayon de braquage intérieur | **0 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2300 mm** |

Performances et mât

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation, machine repliée | **4 km/h** |
| Vitesse de translation en hauteur | **0,7 km/h** |
| Pente maximale franchissable | **25 %** |
| Inclinaison latérale admissible | **1,5 °** |
| Inclinaison longitudinale admissible | **3 °** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | **200 Ah** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.