RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

SINOBOOM

Sinoboom 0812N

450 kg

Machine

Constructeur	**Sinoboom**
Modèle	**0812N**
Capacité nominale	**450 kg**
Hauteur de plancher	**8,10 m**
Poids en service	**2500 kg**

Nacelle

Hauteur de travail maximale	**10100 mm**
Hauteur de plancher maximale	**8100 mm**
Longueur de la nacelle	**2250 mm**
Débattement de l'extension	**900 mm**
Charge de l'extension	**120 kg**
Nombre maximal d'occupants, intérieur	**2**
Nombre maximal d'occupants, extérieur	**2**

Dimensions et encombrement

Largeur hors tout b1	**1180 mm**
Longueur totale l2	**2390 mm**
Hauteur totale, garde-corps relevés	**2360 mm**
Hauteur totale, garde-corps rabattus	**1730 mm**
Empattement y	**1850 mm**
Garde au sol m1	**88 mm**
Rayon de braquage intérieur	**180 mm**
Rayon de braquage Wa	**2350 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage plein**
Vitesse de translation, machine repliée	**3,2 km/h**
Vitesse de translation en hauteur	**0,5 km/h**
Pente maximale franchissable	**25 %**
Inclinaison latérale admissible	**1,5 °**
Inclinaison longitudinale admissible	**3 °**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**24 V**
Capacité de la batterie	**220 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.