RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

EP

Ep CPD20L1

Frontale elettrico · 2 t

Macchina

Costruttore	**Ep**
Modello	**CPD20L1**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Peso operativo	**2950 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**1990 mm**
Alzata libera h2	**105 mm**
Altezza montante esteso h4	**4028 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2080 mm**
Altezza sedile h7	**1050 mm**
Larghezza veicolo b1	**1080 mm**
Carreggiata anteriore b10	**910 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2200 mm**
Interasse y	**1470 mm**
Luce libera dal suolo m1	**110 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2080 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3885 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3685 mm**
Distanza asse di carico x	**405 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Tipo di ruote	**Gomma piena**
Potenza motore di trazione	**6 kW**
Velocità di traslazione con carico	**10,5 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**14 km/h**
Pendenza superabile con carico	**10,5 %**
Pendenza superabile senza carico	**14 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**48 V**
Capacità batteria	**360 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**4380 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**1155 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**570 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**1795 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.