RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

EP

# Ep CPD20TVL

Frontale elettrico · 2 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Ep** |
| Modello | **CPD20TVL** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Portata nominale | **2 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,00 m** |
| Peso operativo | **3429 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3000 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2075 mm** |
| Alzata libera h2 | **100 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4055 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2078 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1050 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1170 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **943 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **1950 mm** |
| Interasse y | **1330 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **89 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1585 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **3435 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **3315 mm** |
| Distanza asse di carico x | **420 mm** |

Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione con carico | **13 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **14 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **10 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **15 %** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **80 V** |
| Capacità batteria | **205 Ah** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.