RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

EP

EP CQD16L

Retrattile · Elettrico · 1,6 t

Macchina

Costruttore	**EP**
Modello	**CQD16L**
Tipologia	**Retrattile**
Portata nominale	**1,6 t**
Altezza di sollevamento	**6,50 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**2855 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**6500 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2780 mm**
Alzata libera h2	**1522 mm**
Altezza montante esteso h4	**7535 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2153 mm**
Altezza sedile h7	**1050 mm**
Larghezza veicolo b1	**1090 mm**
Lunghezza senza forche l2	**1330 mm**
Interasse y	**1474 mm**
Luce libera dal suolo m1	**80 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1720 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**2840 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**2789 mm**
Distanza asse di carico x	**390 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Tipo di ruote	**Poliuretano**
Potenza motore di trazione	**4 kW**
Velocità di traslazione con carico	**9 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**9,3 km/h**
Pendenza superabile con carico	**8 %**
Pendenza superabile senza carico	**10 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**48 V**
Capacità batteria	**405 Ah**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.