RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Macchina

Costruttore	**Hyster**
Modello	**E4.0XN**
Portata nominale	**4 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Peso operativo	**7217 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2134 mm**
Alzata libera h2	**100 mm**
Altezza montante esteso h4	**3783 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2388 mm**
Altezza sedile h7	**1324 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2451 mm**
Interasse y	**1574 mm**
Luce libera dal suolo m1	**90 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2165 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4012 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3812 mm**
Distanza asse di carico x	**447 mm**

Prestazioni e montante

Potenza motore di trazione	**21 kW**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**3870 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**3520 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**3860 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**3500 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**3630 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**3310 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.