RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster E5.0XNS

Frontale elettrico · 5 t

Macchina

Costruttore	**Hyster**
Modello	**E5.0XNS**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**5 t**
Altezza di sollevamento	**3,34 m**
Peso operativo	**8121 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3340 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2138 mm**
Alzata libera h2	**100 mm**
Altezza montante esteso h4	**4257 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2388 mm**
Altezza sedile h7	**1324 mm**
Larghezza veicolo b1	**1420 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1115 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2548 mm**
Interasse y	**1574 mm**
Luce libera dal suolo m1	**87 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2240 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4092 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3892 mm**
Distanza asse di carico x	**452 mm**

Prestazioni e montante

Potenza motore di trazione	**21 kW**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**4760 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**4330 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**4730 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**4310 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**4590 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**4180 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.