RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

HYSTER

# Hyster H4.0UT

Frontale diesel · 4 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Hyster** |
| Modello | **H4.0UT** |
| Tipologia | **Frontale diesel** |
| Portata nominale | **4 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,00 m** |
| Peso operativo | **6435 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3000 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2250 mm** |
| Alzata libera h2 | **150 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4260 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1350 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **1190 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **3210 mm** |
| Interasse y | **2100 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **130 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **2850 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **4695 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **4825 mm** |
| Distanza asse di carico x | **575 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Potenza motore di trazione | **52 kW** |
| Velocità di traslazione con carico | **24 km/h** |

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione senza carico | **25 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **24 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **35 %** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, con carico | **9195 kg** |
| Carico assale anteriore, a vuoto | **3075 kg** |
| Carico assale posteriore, con carico | **1240 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **3360 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.