RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J2.0UT

Frontale elettrico · 2 t

Macchina

Costruttore	**Hyster**
Modello	**J2.0UT**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Peso operativo	**4040 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2015 mm**
Alzata libera h2	**140 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2152 mm**
Larghezza veicolo b1	**1285 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1058 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2302 mm**
Interasse y	**1485 mm**
Luce libera dal suolo m1	**65 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2155 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3879 mm**
Distanza asse di carico x	**454 mm**

Prestazioni e montante

Potenza motore di trazione	**8,5 kW**
Velocità di traslazione senza carico	**15,7 km/h**
Pendenza superabile con carico	**20 %**

Pendenza superabile senza carico	**23 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**2000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**2000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**1480 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**1150 kg**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**48 V**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**5110 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**1770 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**930 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2270 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.