RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J9.0XNL

Frontale elettrico · Elettrico · 9 t

Macchina

Costruttore	**Hyster**
Modello	**J9.0XNL**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**9 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**11.524 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2712 mm**
Alzata libera h2	**0 mm**
Altezza montante esteso h4	**4225 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2531 mm**
Altezza sedile h7	**1547 mm**
Larghezza veicolo b1	**2239 mm**
Carreggiata anteriore b10	**2003 mm**
Lunghezza senza forche l2	**4038 mm**
Interasse y	**2450 mm**
Luce libera dal suolo m1	**125 mm**
Raggio di sterzata Wa	**3794 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**5537 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**5537 mm**
Distanza asse di carico x	**614 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Pneumatica**
Potenza motore di trazione	**45 kW**
Velocità di traslazione con carico	**21 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**21 km/h**
Pendenza superabile con carico	**26 %**
Pendenza superabile senza carico	**26 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**8460 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**8420 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**8280 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**7530 kg**

Batteria e alimentazione

Capacità batteria	**360 Ah**
Energia per ciclo di ricarica	**18,9 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, a vuoto	**4983 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**2083 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**6541 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.