RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

HYUNDAI

# Hyundai 16B-9

1,6 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Hyundai** |
| Modello | **16B-9** |
| Portata nominale | **1,6 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,33 m** |
| Peso operativo | **3150 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3325 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2120 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4320 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2065 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1090 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1074 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **895 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **2035 mm** |
| Interasse y | **1355 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **85 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1732 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **3503 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **3345 mm** |
| Distanza asse di carico x | **360 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione con carico | **16 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **17 km/h** |

| | |
|---|---|
| Pendenza superabile con carico | **29,5 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **16,4 %** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **48 V** |
| Capacità batteria | **510 Ah** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale posteriore, con carico | **578 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.