RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9

Frontale elettrico · Elettrico · 2,5 t

Macchina

Costruttore	**Hyundai**
Modello	**25B-9**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2,5 t**
Altezza di sollevamento	**3,30 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**4360 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3300 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2162 mm**
Alzata libera h2	**115 mm**
Altezza montante esteso h4	**4485 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2230 mm**
Altezza sedile h7	**1275 mm**
Larghezza veicolo b1	**1200 mm**
Carreggiata anteriore b10	**993 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2295 mm**
Interasse y	**1400 mm**
Luce libera dal suolo m1	**117 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1940 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3803 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3637 mm**
Distanza asse di carico x	**458 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**17 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**18 km/h**
Pendenza superabile con carico	**20 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**2500 kg**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**48 V**
Capacità batteria	**660 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**6016 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**1805 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**844 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2555 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.