RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

KALMAR

# Kalmar DCF370-12

Frontale diesel · 37 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Kalmar** |
| Modello | **DCF370-12** |
| Tipologia | **Frontale diesel** |
| Portata nominale | **37 t** |
| Altezza di sollevamento | **5,00 m** |
| Peso operativo | **50.100 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **1200 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **5000 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **5050 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **7550 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **4150 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **3030 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **1295 mm** |
| Interasse y | **5000 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **300 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **6900 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **10795 mm** |
| Distanza asse di carico x | **48 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Tipo di montante | **Duplex** |
| Velocità di traslazione con carico | **14,9 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **16,2 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **38 %** |

Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, con carico | **180300 kg** |
| Carico assale anteriore, a vuoto | **58200 kg** |
| Carico assale posteriore, con carico | **11700 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **52250 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.