RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

KALMAR

Kalmar ECG160-9S

16 t

Macchina

Costruttore	**Kalmar**
Modello	**ECG160-9S**
Portata nominale	**16 t**
Altezza di sollevamento	**5,00 m**
Peso operativo	**23.500 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**900 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4195 mm**
Altezza montante esteso h4	**5000 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2920 mm**
Altezza sedile h7	**1790 mm**
Larghezza veicolo b1	**2540 mm**
Lunghezza senza forche l2	**5160 mm**
Interasse y	**3250 mm**
Luce libera dal suolo m1	**350 mm**
Raggio di sterzata Wa	**4785 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Pneumatica**
Velocità di traslazione con carico	**18 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**14 %**
Pendenza superabile senza carico	**24 %**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, a vuoto	**11400 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**2800 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**12100 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.