RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

KALMAR

# Kalmar ECG180-12

18 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Kalmar** |
| Modello | **ECG180-12** |
| Portata nominale | **18 t** |
| Altezza di sollevamento | **5,00 m** |
| Peso operativo | **31.200 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **1200 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **4320 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **6820 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **3290 mm** |
| Altezza sedile h7 | **2150 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **3050 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **2200 mm** |
| Interasse y | **4000 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **300 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **5600 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **9270 mm** |
| Distanza asse di carico x | **1200 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione con carico | **25 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **25 km/h** |
| Pendenza superabile senza carico | **57 %** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, con carico | **45700 kg** |
| Carico assale anteriore, a vuoto | **17100 kg** |
| Carico assale posteriore, con carico | **3800 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **14100 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.