RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

KALMAR

Kalmar ECG250-12

25 t

Macchina

Costruttore	**Kalmar**
Modello	**ECG250-12**
Portata nominale	**25 t**
Altezza di sollevamento	**5,00 m**
Peso operativo	**34.900 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**1200 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4320 mm**
Altezza montante esteso h4	**6820 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**3290 mm**
Altezza sedile h7	**2150 mm**
Larghezza veicolo b1	**3050 mm**
Carreggiata anteriore b10	**2200 mm**
Interasse y	**4250 mm**
Luce libera dal suolo m1	**300 mm**
Raggio di sterzata Wa	**5875 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**9550 mm**
Distanza asse di carico x	**1200 mm**

Prestazioni e montante

Velocità di traslazione con carico	**25 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**25 km/h**
Pendenza superabile senza carico	**48 %**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**56000 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**17600 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**3900 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**17300 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.