RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E160 600

Frontale elettrico · Elettrico · 16 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E160 600**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**16 t**
Altezza di sollevamento	**4,00 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**24.731 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**3736 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**5661 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**3150 mm**
Altezza sedile h7	**2004 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1874 mm**
Lunghezza senza forche l2	**4816 mm**
Interasse y	**3250 mm**
Luce libera dal suolo m1	**200 mm**
Raggio di sterzata Wa	**4338 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**6622 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**6422 mm**
Distanza asse di carico x	**884 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Pneumatica**
Velocità di traslazione con carico	**18 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**

Batteria e alimentazione

Capacità batteria	**1240 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**36859 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**13553 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**3872 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**11178 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.