RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E25 600HL

Frontale elettrico · Elettrico · 2,5 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E25 600HL**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2,5 t**
Altezza di sollevamento	**3,29 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**5387 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3295 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2322 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**4054 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2325 mm**
Altezza sedile h7	**1260 mm**
Carreggiata anteriore b10	**972 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2535 mm**
Interasse y	**1831 mm**
Luce libera dal suolo m1	**119 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2079 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3982 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3853 mm**
Distanza asse di carico x	**456 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**17,6 %**
Pendenza superabile senza carico	**24,6 %**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**6673 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2732 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1214 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2655 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.