RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

# Linde E25

Frontale elettrico · Elettrico · 2,5 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Linde** |
| Modello | **E25** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Portata nominale | **2,5 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,03 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |
| Peso operativo | **4499 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3030 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2181 mm** |
| Alzata libera h2 | **150 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **3694 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2165 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1102 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **972 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **2320 mm** |
| Interasse y | **1652 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **120 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1900 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **3769 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **3642 mm** |
| Distanza asse di carico x | **420 mm** |

Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Classe piastra portaforche FEM | **FEM 2A** |
| Tipo di ruote | **Superelastica** |
| Velocità di traslazione con carico | **20 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **20 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **18,1 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **30,1 %** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, con carico | **6131 kg** |
| Carico assale anteriore, a vuoto | **2238 kg** |
| Carico assale posteriore, con carico | **868 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **2261 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.